

UV3628DA

Vibratore per cemento Brushless - 36 V Multi Volt - 28 mm - versione solo corpo macchina



Caratteristiche

Vibratore per cemento da 28mm a batteria da 36V equipaggiato con potente motore brushless dalle prestazioni assolutamente al top della sua classe.

Le sue performance possono essere considerate equivalenti ad un modello corrispondente a filo.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore brushless
- Protezioni anti ingresso residui per batteria ed interruttore compreso il blocco
- Prese raffreddamento motore protette dai residui di lavorazione
- Cambio digitale a 2 velocità (Normal mode / Power mode)
- Controllo di velocità costante
- Ottimamente bilanciato

Vibratore ad immersione ad alta frequenza

Robusto ed affidabile, più veloce di un corrispondente prodotto a filo, dotato di selettore con due velocità, adatto a compattare efficacemente il calcestruzzo.

Specifico nella realizzazione di pavimenti industriali, pareti, colonne, fondamenta e plinti di fondazione, ecc...

Applicazioni

Perfetto nella preparazione di cemento e calcestruzzo vibrato per esigenze costruttive varie.

Perchè vibrare il cemento?

Il calcestruzzo fresco, appena miscelato, non si compatta autonomamente poichè la scarsa fluidità non è in grado di superare gli attriti interni. E' solo grazie alla vibrazione che si riescono a vincere queste forze.

Vantaggi della vibrazione

- Risalita in superficie delle bolle d'aria intrappolate nel calcestruzzo.
- Omogenea distribuzione degli aggregati, conferisce una elevata densità ed una perfetta omogeneità.
- Aderenza del calcestruzzo vibrato alle armature metalliche di rinforzo.

Specifiche

Tipo vibratore	Ad albero flessibile
Diametro albero	28 mm
Profondità di lavoro massima	825 mm
Velocità di lavoro (N/P)	12.000/15.200 cicli/min.

Capacità di lavoro (velocità N) (BSL36B18)	18 m3
Capacità di lavoro (velocità P) (BSL36B18)	13 m3
Tempo di lavoro x carica (velocità N) (BSL36B18)	60 min.
Tempo di lavoro x carica (velocità P) (BSL36B18)	45 min.
Lunghezza	1.045 mm
Larghezza	90 mm
Altezza	224 mm
Peso EPTA	4,2 kg (con BSL36B18)
Codice articoli	UV3628DAW4
Codice EAN	4966376333011
Accessori in dotazione	asra vibrante Ø28 mm

ALIMENTAZIONE IBRIDA!

SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.