


N5008AC2

Fissatrice - punti 16 - 7/16" crown



Caratteristiche

Restyling rinnovato per questa fissatrice dotata di grandissima velocità di sparo. Costruita con criteri pneumatici simili alle chiodatrici di più recente costruzione con cilindro a doppia valvola. Regolazione profondità punto con chiave, impugnatura antiscivolo, caricatore di tipo aperto in polimeri plastici per alleggerire la macchina.

Applicazioni

Molto versatile e ottima per assemblaggio pallets, casse in legno, mobili. Inoltre per posatura guaine e coperture per tetti, controsoffitti.

Specifiche

Capacità di carico	157 punti
Dimensione A	7,85 mm
Dimensione B	1,45 mm
Dimensione C	1,61 mm
Dimensione L	25 ~ 50 mm
Trasmissione	pistone a movimento alternato
Pressione d'esercizio	4,9 ~ 8,3 bar (70 / 120 psi)
Velocità	3 punti/sec
Entrata aria	NPT 1/4" Passo
Lunghezza	365 mm
Larghezza	76 mm
Altezza	258 mm
Peso	2 kg

Codice articolo	N5008AC2L3
Codice EAN	4966376296989
Accessori in dotazione	occhiali protettivi - oliatore

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT08020000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.